



Behandling och underhåll

Ytter- och Innerdörrar

När ni har tagit emot er dörr ska följande punkter följas:

- Skador som uppkommit under transport och upptäcks direkt vid leverans ska bekräftas av chaufför med underskrift. Eventuella dolda brister eller skador som anses ha uppkommit i samband med transport skall anmälas inom en vecka efter mottagande och innan dörren monteras.
- Dörren ska kontrollmätas och godkännas innan montering, för monterad dörr finns ingen reklamationsrätt.
- Dörrar skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och skall före montering alltid förvaras inomhus i ett välventilerat utrymme med låg luftfuktighet.
- Obehandlade dörrar skall behandlas omgående, dörrar skall ha likvärdig behandling ut- och invändigt .
- Dörrar som levereras grundbehandlade ska efterbehandlas inom 1 månad, likvärdig behandling ut- och invändigt. Går bra att montera omgående.
- Alla dörrar ska monteras med 6-7 mm fritt mellanrum mellan karm och dörrblad, respektive mellan dörrbladen på pardörr.

Monteringsanvisning medföljer leveransen, men finns även på www.y-te.se/foretaget/broschyer-specifikationer/

För att få en lång livslängd på din dörr är det viktigt att den underhålls kontinuerligt. Trä är ett levande material som rör sig. Det sväller och krymper beroende på möjligheterna att uppta och avge fukt. Ytbehandling gör man för att skydda dörren mot t.ex. klimatpåverkan. För att behandlingen ska kunna skydda så bra som möjligt krävs det att ytan är intakt, utan sprickor eller liknande, och av god kvalitet. Kontrollera därför ytbehandlingen regelbundet.

Behandling ska göras omgående på obehandlad dörr. Dörrar som levereras grundbehandlade ska behandlas inom 1 månad efter leverans, men går bra att montera omgående. Därefter ska behandling upprepas på alla dörrar så fort ytan är torr eller minst 1 gång/år. Alla sidor ska behandlas likvärdigt, inklusive karm, underkant och överkant av dörrblad.

Dörrar placerade i söder- eller västerläge är oftast mer utsatta och kan kräva tätare tidsintervaller för kontroll och behandling. Observera att svarta eller mörka dörrar som sitter i solen kan bli upp till 80° och har därför lättare för att röra sig, behandla därefter.

Adress och säte:

Y-TE AB
Ekarps Gård
SE-274 92 SKURUP

Telefon:

0411-536900
www.y-te.se

E-post:

info@y-te.se