



FÖRRÅDSDÖRR

10°, 21° samt 21° HDF-skiva



Förrådsdörren tillverkas upp till 25x21

**Tillverkas även i specialmått för att passa
dina behov**

Dörrfakta

- Tjocklek 62 mm
- Utsida 6 mm björkplywood
- Insida 6 mm björkplywood
- Hårdträtröskel upp till och med bredd 18.
L-järnströskel 20x20x2 mm från och med bredd 19.
- Spanjolett på pardörr
- Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
- Väderbeständigt limmad
- 50 mm cellplastisolering
- Karmens dimension 45x105 mm
- Tappbärande gångjärn 110 mm
- Låskista ASSA 565



Vanliga tillval

- Släpplis
- Fyrkantströskel vfz
- Specialmått
- 21° aluminiumfolie
- GF»ÁPÖÖË•\åçæÁ
- Mönstrad utsida, typ fiskben
- Sparkplåt
- Grundbehandling med transparent eller svartÁvattenbaseradÁ impregneringsolja
- Glasurtag isolerglas
- Trycke och täckskyrtar



Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd



Adress och säte:

Y-TE AB
Ekarp 48
SE-274 92 SKURUP

Telefon:

0411-53 69 00

www.y-te.se

Mail:

info@y-te.se