



# FÖRRÅDSDÖRR

**Kallförrådsdörr 10°, Varmförrådsdörr 18°  
samt Varmförrådsdörr 18° HDF-skiva**



**Förrådsdörren tillverkas  
från 5x5 upp till max 25x25**

**Tillverkas även i specialmått för att  
passa dina behov**

## Dörrfakta

- Tjocklek 62 mm
- Utsida 6 mm björkplywood
- Insida 6 mm björkplywood
- Rakspårad cc ca 170 mm
- Hårdträtröskel upp t.o.m. bredd 19.  
L-järnströskel 20x20x2 mm fr. bredd 19.
- Spanjolett 901 på pardörr
- Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
- Väderbeständigt limmad
- 50 mm cellplastisolering
- Karmens dimension 42x92 mm
- Pardörrs karmmått 45x105
- Tappbärande gångjärn typ ASSA 3228
- Låskista ASSA 565



## Vanliga tillval

- Släpplis
  - Fyrkantströskel vfz
  - Specialmått
  - 18° med 0,4 mm aluminium
  - 18° HDF-skiva med 0,4 mm aluminium
  - Mönstrad utsida, typ fiskben
  - Sparkplåt
  - Grundbehandling med transparent eller svart vattenbaserad impregneringsolja
  - Täckmålad valfri NCS/RAL kulör
  - Glasurtag isolerglas
  - Trycke och täckskyltar
- 
- Kallförrådsdörr 10° passar till uppvärmda utrymmen.
  - Varmförrådsdörr 18° till uppvärmda utrymmen 5-15 grader.  
Tex garage, friggebod, ekonomibyggnader, källare.
  - Varmförrådsdörr HDF 18° likt ovan. För täckmålning, villakvalitet

Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd



### Adress och säte:

Y-TE AB  
Ekarp 48  
SE-274 92 SKURUP

### Telefon:

0411-53 69 00

[www.y-te.se](http://www.y-te.se)

### Mail:

[info@y-te.se](mailto:info@y-te.se)