



DÖRRAR FÖR DJURSTALLAR, MASKINHALLAR, GARAGE MM.



Ekonomidörrar

Unikt behandlade för Dig som både värdesätter hög kvalitet och tänker på vår miljö.

Y-TE YTTERDÖRR

Ytterdörren kan tillverkas i flera olika utföranden efter dina önskemål. Dörren skall klara både högsommarvärme och sträng kyla och det ställer stora krav på tillverkningsprocessen. Du kan även beställa din Ytterdörr med exakt karmyttermått och som villadörr. Ytterdörren finns i storlekar från bredd 8 dm upp till bredd 25 dm, samt höjd upp till 25 dm.

Dörrfakta


- Tjocklek 75 mm
- Isolering U-värde 0,5 W/m²°C
- Utsida 9 mm spårad lauanplywood
- Insida 6 mm slät björkplywood
- Fyrkantströskel 50x20x2 mm
- Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
- Karmdim. 55x115 mm
- Dubbelfalsad
- Infräst tätningslist, EPDM-gummi
- Väderbeständigt limmad
- 60 mm cellplastisolering
- Tappbärande gångjärn 110 mm
- Låskista ASSA 565
- Spanjolett på pardörr
- Droppbleck
- 10-graders dörr

Vanliga tillval

- Grundbehandling med svart eller transparent vattenburen impregneringsolja.
 - Täckmålat
 - Hårdträtröskel eller släplist
 - L-järnströskel 30x30x3 mm
 - Valvdörr
 - 21-graders dörr
 - Glasurtag Fiskbensmönster
 - Sparkplåt
 - Trycke och täcks kyltar
 - Specialmått
 - Halvdörr
 - Hästdörr
- Se prislista för fler tillval



Ytterdörr



Här kan Du se ett litet urval av dörrmodeller levererade till nöjda kunder.



Fiskbensmönstrad ytterdörr med glasurtag "Ruter Ess".
Täckmålad med NCS-kulör.



Ytterdörr med bröstning och valv.
Behandlad med transparent vattenburen impregneringsolja.

Y-TE EXKLUSIV

Exklusivdörren är tillverkad för att tåla mera belastning och blåst. Med sin tjocka isolering och grövre gångjärn är den ännu tåligare. Ett bra val till djurstallar m.m. Du kan även beställa din Exklusivdörr med exakt karmyttermått. Y-TE Exklusiv finns i storlekar från bredd 8 dm upp till 30 dm, samt höjd upp till 30 dm.

Dörrfakta

- Tjocklek 75 mm
- Isolering U-värde 0,5 W/m²°C
- Utsida 9 mm spårad lauanplywood
- Insida 6 mm slät björkplywood
- Fyrkantströskel 50x20x2 mm
- Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
- Karmdim. 55x115 mm
- Dubbelfalsad
- Infräst tättningslist
- Väderbeständigt limmad
- 60 mm cellplastisolering
- Tappbärande gångjärn 215 mm
- Låskista ASSA 565
- Spanjolett på pardörr
- Droppbleck
- Grundbehandling med transparent eller svart vattenburen impregneringsolja
- Efterbehandlingskit med transparent eller svart vattenburen impregneringsolja
- Trycke och täcksyklar
- Karmskruv adjufix
- 10-graders dörr

Vanliga tillval

- Täckmålrat
- Hårdträtröskel eller släplåt
- L-järnströskel 30x30x3 mm
- Valvdörr
- Glasurtag
- Fiskbensmönster
- Sparkplåt
- Hästdörr
- Halvdörr
- 21-graders dörr

Se prislista för fler tillval



Här nedan kan Du se Exklusivdörren i parmödel med olika lösningar.



Exklusivdörr med kattlucka.



Valvad Exklusivdörr med sparkplåt i rostfritt stål.

Y-TE HÄSTDÖRR

Y-TE Hästdörr finns både som Ytterdörr och Exklusivmodell. Ytterdörren är den vanligaste staldörren. Exklusivdörren är utrustad med kraftigare gångjärn, karmskruv adjufix, trycke och täckskyltar samt är grundbehandlad med färglös kinaolja. Hästdörren finns i storlekar från bredd 10 dm upp till 25 dm, samt höjd upp till 25 dm.


Dörrfakta: Se Exklusivdörr och Ytterdörr

Hästdörrens fakta

- Dörren delas 122 cm från underkant och förses med droppbleck på undre dörrbladets överkant.
- Skjutregel finns mellan dörrbladen.

Vanliga tillval

Se respektive dörrmodell.



Exklusivdörren tillverkas även som Uteboxdörr med förstärkning och rund vridknopp på in- och utsidan.

Här kan Du se Y-TE hästdörr både som enkel- och pardörr.



Y-TE Uteboxdörr.



Y-TE Hästdörr som pardörr.

Y-TE FÖRRÅDSDÖRR

Y-TE Förrådsdörr är för de tillfällen då en rejäl Ytterdörr blir för mycket, men dina önskemål ställer ändå tämligen höga krav på din dörr.

Lämplig som dörr t.ex: cykelförråd, soprum eller kanske in till garaget.

Det är även en dörr som passar bra då du har lite specifika önskemål kring utförandet. Dörren kan tillverkas i storlekar upp till 25x21 och som varmförrådsdörr 18° dörr vilket kan vara nödvändigt i ett uppvärmt utrymme.

Dörrfakta

- Tjocklek 62 mm
- Utsida 6 mm björkplywood
- Insida 6 mm björkplywood
- Hårdträtröskel ≤ modul 18 i bredd. L-järnströskel > modul 18.
- Spanjolett på pardörr
- Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
- Väderbeständigt limmad
- 50 mm cellplastisolering
- Karmens dimension 45x105 mm
- Tappbärande gångjärn 110 mm
- Assa 565 låskista
- 10-graders Kall- /18-graders Varmförrådsdörr

Vanliga tillval

- Hårdträtröskel eller släplis
- Fyrkantströskel 50x20x2 mm
- Specialmått
- Mönstrad utsida, typ fiskben
- Sparkplåt
- Grundbehandling med transparent eller svart vattenburen impregneringsolja
- Glasurtag
- Trycke och täcksytlar



Förrådsdörr



Y-TE INNERDÖRR



Den tåliga innerdörren för placering inne i dina byggnader. Dörren finns i storlekar från bredd 8 dm upp till bredd 25 dm, samt höjd upp till 25 dm. Kan även fås som pendeldörr med eller utan siktruta.

Dörrfakta

- Tjocklek 52 mm
- Utsida och insida 6 mm slät plywood
- Ramkonstruktion av vändlimmad och fingerskarvad fur
- Utan tröskel
- Karndimension 42x92 mm
- Väderbeständigt limmad
- 40 mm cellplastisolering
- Tappbärande gångjärn 110 mm
- Pendelgångjärn
- Låskista ASSA 565


Vanliga tillval

- Grundbehandling med transparent eller svart vattenburen impregneringsolja
- Tröskel, trycke och täcksytlar
- Glasurtag med enkelglas



Innerdörr

Y-TE PENDELDÖRR



Pendeldörr

DALOC BRANDDÖRR STÅL

Dörren till källaren, pannrummet eller där det krävs en brandklassad dörr. Finns även som pardörr.

Förvarar du stora värden i din sadelkammare? Ditt svar är säkert ja. Ståldörren kan även fås som inbrottskyddande dörr med laminatbeklädnad för att bättre smälta in i stallmiljön. Dörren finns både som inner- och ytterdörr.

Dörrfakta

- Tjocklek 54 mm
- Foderbildande karm av stål
- Grundmålad som bilden
- ASSA Evo 310
- Lagrade gångjärn
- Anslagströskel av stål
- Spanjolett på pardörr
- Brandklass EI2 15/EW60 (A60)

Vanliga tillval

- Varmförzinkad
- Dörrstängare
- Brandklass A 120
- Trycke och täcksyltar
- NCS-kulör
- Säkerhetsklassad



DALOC

Branddörr

TID OCH EKONOMI FÖR DIG

Vi på Y-TE samarbetar med snickare där hantverket gått i arv från generation till generation.

Tillverkningsprocessen är datastyrd på hög nivå, vilket innebär att man skräddarsyr produkterna helt enligt kundernas önskemål.

Vi önskar dig varmt välkommen att rådfråga oss eller någon av våra kunniga återförsäljare som finns över hela landet. Vi ger dig goda råd och hjälp med allt du kan tänkas behöva inför din beställning av funktionella och miljövänliga dörrar från Y-TE.



Adress och Säte:
Y-TE AB
Ekarp 48
274 92 SKURUP

Telefon:
0411-53 69 00

www.y-te.se

Mail:
info@y-te.se